

ULTRAVİOLE YAPIŞTIRICILAR

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

Cami cama, camı metale ve bazı plastiklerde ayrıca optik duruluğu sayesinde değerli kristallerin yapıştırılmasında kullanılır. Zaman içinde solmayan saydam malzemeden oluşmuştur. Işıktaki birkaç saniyede sertleşir ve yüksek mukavemet gösterir.

İçerik Muhteviyatı : Metakrilik Uretan Reçinesi
Spesifik Ağırlık : 1,1 gr / ml
Yanmazlık Noktası : > 100 °C
Kullanım Isı Aralığı : -55+120
Işık İletkenliği : >% 98
Işık Kırılma Endeksi n sup.20 sup. D : 1,48 - 1,51

ORTAK FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Isısal Genleşme Katsayısı (1 / K) : 85 x 10 E-6
Dielektriksel* rijidite DIN 53481 (kv/mm) : 30-80
Dielektriksel sabitlik DIN 53483(25 °C AT 1 MHz) : 4
Depolama Süresi (25 °C) : 1 Yıl



* UV Kuruma Zamanı : Aydınlatma gücü 5-7 mW/cm² olan UV lambasına maruz tutularak elde edilmiştir.

Ürün No.	Renk	Vizkozite 25°C mPA.s (LT-MT-HT)	Yapıştırılan Yer Kalınlığı (mm)	Sertleşme Zamanı	Çekme Mukavemeti DIN 53288 N / mm ²	Kullanım Isı Aralığı	Açıklama ve Kullanım yerleri
30 - 20	Şeffaf	2000 - 3000	0,03 - 1,5	6 - 10	10 - 14	-55 + 120	Üniversal tip. Çok hızlı sertleşir. Özellikle masa ve sehpolarnın bacak, satih yapıştırmasında kullanılır.
30 - 21	Şeffaf	350 - 600	0,03 - 0,5	8 - 15	10 - 14	-55 + 120	Akışkan tip yapıştırıcı. Her türlü yüzeyde kolayca uygulanır.
30 - 22	Şeffaf	5000 - 7000	0,03 - 2	6 - 10	10 - 14	-55 + 120	Geniş boşlukları doldurabilir. Özellikle yapıştırılacak iki yüzeyin birbirine tam oturmadığı zamanlarda kullanılır.
30 - 23	Şeffaf	80 - 150	0,03 - 0,20	8 - 15	10 - 14	-55 + 120	Çok akışkandır. Geniş yüzeyleri yapıştırmada kullanılır. Cam çatlaklarını tamir edici özelliğindedir.
30 - 24	Şeffaf	2500 - 4000	0,03 - 1,5	8 - 15	12 - 16	-55 + 120	Orta derece akışkan. Cam ve metalede yüksek yapışma gücündedir.
30 - 25	Şeffaf	700 - 1200	0,03 - 1,5	5 - 8	10 - 14	-55 + 120	Orta düşük derecede akışkan, camı cama ve metale yapıştırmada yüksek kuvvet.
30 - 37	Şeffaf	2000 - 3000	0,03 - 1,5	8 - 15	8 - 12	-55 + 120	Metallize olmuş plastikte, camda ve metalede rahatça kullanılır. Elastik özelliğindedir.
30 - 60	Şeffaf	15000 - 40000 HT	0,03 - 1,5	8 - 15	4 - 8	-55 + 120	Cami cama,cami metale yapıştırmada kullanılan jel yapıştırıcı. Camı plastiğe ve metali plastiklere (ABS), Dekoratif parçalarda ve mobilya aksesuarlarında ideal.

